




**ALAMBRES  
AG**



**ALAMBRES  
AG**

## ALAMBRES ESPIGADOS AG

Los diferentes tipos de alambres espigados son :  
AG 400 y Toro AG (púa entrelazada). Cerca AG y el Económico AG (púa sobre puesta).

MARCA	TIPO DE PÚA	VARAS	METROS	lbs DE GRAPA POR ROLLO
 AG 400		400	336	5
 TORO AG		290	243	4
 EL ECONOMICO AG		300	252	4
 CERCA AG		400	336	4



### Su presentación

Guatemala: rollo grande de 650 mm, con un peso de un quintal (100 lbs).

## ALAMBRE DE AMARRE AG

Es fabricado utilizando alambre treflado calibre 16, este alambre es recocido en un horno eléctrico con el objetivo de darle la maleabilidad requerida, la resistencia a la tensión cumple con la norma ASTM-A853-04.



## ALAMBRE GALVANIZADO

Tiene un recubrimiento garantizado de zinc por inmersión de tipo regular, con una pureza del 99.99% según norma ASTM A641/A641M-03. En presentaciones de rollo de 1 y 5 qq.



CALIBRE BWG	DIÁMETRO NOMINAL	Largo aprox. del rollo de 1qq	
		METROS	VARAS
16	1.65	2,702	3,217
15	1.83	2,271	2,703
14 ¼	2.03	1,763	2,103
14	2.11	1,751	2,084
13 ¾	2.18	1,528	1,823
13 ½	2.34	1,350	1,611
13	2.41	1,261	1,502
12 ½	2.59	1,131	1,347
12 ¼	2.69	963	1,149
12	2.77	973	1,158
10	3.40	625	744
9	3.76	496	591
8	4.19	417	497

